

# **SIEGEL DICHTUNGEN**

## **GUMMI- UND KUNSTSTOFFFABRIK GMBH**



### **WERKSTOFFE**

#### **Aramidfaser (Hochdruckdichtungsmaterial)**

Qualität	Farbe	Materialstärke
Klingersil C 4300	hellgrün	0,5 – 3,0 mm
Klingersil C 4400	grün	0,5 – 3,0 mm
Klingersil C 4500	anthrazit	0,5 – 3,0 mm
Centellen WS 3820	grün	0,5 – 3,0 mm
Novapress Uni / Flex 815	hellgrün	0,5 – 3,0 mm
AFM 30	grün	0,3 – 3,0 mm
AFM 31	rotbraun	0,5 – 3,0 mm
AFM 38	grün	0,5 – 3,0 mm
Tesnit BAU	blau	0,5 – 3,0 mm
Tesnit BA 50	grün	0,5 – 3,0 mm
Unitec 300	grün	0,5 – 3,0 mm



- Normen und Zulassungen auf Anfrage  
z. B. DVGW, WRAS, W270
- Alle unsere Werkstoffe sind REACH und RoHS-konform
- Weitere Qualitäten, Farben und Materialstärken auf Anfrage

**SIEGEL Dichtungen**  
**Gummi- und Kunststofffabrik GmbH**  
Lagerhausstraße 7-9  
63589 Linsengericht-Altenhaßlau

Tel. 06051 / 3361

[www.Siegel-Dichtungen.de](http://www.Siegel-Dichtungen.de)  
[Info@Siegel-Dichtungen.de](mailto:Info@Siegel-Dichtungen.de)